

ML750e

Компактный и лёгкий LED проектор



- **Идеальный проектор для игр, просмотра кинофильмов и презентаций "без компьютера"**
- **Интерфейс MHL (подключение к мобильным устройствам), порт HDMI, встроенный динамик, 3D Ready**
- **Встроенный медиаплеер, опциональное беспроводное подключение**
- **Компактный корпус, вес <0.4 кг**

Представляем абсолютно новый ML750 – ультракомпактный портативный светодиодный (LED) проектор для дома и офиса. Максимальное удобство переноски: вес менее 0.4 кг, удобная сумка в комплекте. Моментальное воспроизведение деловых презентаций, кинофильмов в формате HD, отличное решение для видеоигр.



Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP
Разрешение	WXGA (1280x800)
Яркость (LED)	700лмн
Контрастность	20 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - согласованное	4:3,16:9
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	85%
Размер экрана	0.43m ~ 2.54m (17" ~ 100") диагональ(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	LED
Срок службы LED	20 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	1.5:1
Проекционное расстояние (м)	0.55m - 3.23m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	14.95
Сдвиг объектива (offset)	100%
Совместимость	
Подключения	Входы 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x microSD-карта, 1 x USB-A считыватель Выходы 1 x Аудио 3.5мм
Общее	
Уровень шума (обычный)	30дБ
Уровень шума (макс.)	32дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
3D совместимость	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	13 языки: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, Польский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский, Турецкий
Условия эксплуатации	5°C ~ 35°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500m
Пульт управления	Тип карты
Динамики	1
Вт на динамик	1Вт
В комплекте	Транспортная сумка, сетевой шнур, универсальный кабель ввод/вывод, пульт ДУ (источники питания в комплекте), карта быстрого запуска
Задержка ввода	16.00ms
Optional wireless models	WUSB
Питание	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	16W
Потребляемая мощность (max)	26W
Вес и габариты	
Вес нетто	0.38кг
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	105 x 106 x 39

