

## PL100L

Моторизованный лифт с электроприводом для подъема проекторов



- Функция защиты от перегрева
- Способы управления: триггер, RS232, IR и RF

Нагрузка (кг)	Максимально допустимый размер проектора (см)	Высота лифта в открытом состоянии без установленной потолочной крышки (см)	Длина хода лифта (см)
40	50x60x24	100	22-102



## PL200L

Моторизованный лифт с электроприводом для подъема проекторов



- Функция защиты от перегрева
- Способы управления: триггер, RS232, IR и RF

Нагрузка (кг)	Максимально допустимый размер проектора (см)	Высота лифта в открытом состоянии без установленной потолочной крышки (см)	Длина хода лифта (см)
40	50x60x24	191	31-191



## PL100XL

Моторизованный лифт с электроприводом для подъема проекторов



- Функция защиты от перегрева
- Способы управления: триггер, RS232, IR и RF

Нагрузка (кг)	Максимально допустимый размер проектора (см)	Высота лифта в открытом состоянии без установленной потолочной крышки (см)	Длина хода лифта (см)
50	57.8x74x32.4	100	30-109



## PL200XL

Моторизованный лифт с электроприводом для подъема проекторов



- Функция защиты от перегрева
- Способы управления: триггер, RS232, IR и RF

Нагрузка (кг)	Максимально допустимый размер проектора (см)	Высота лифта в открытом состоянии без установленной потолочной крышки (см)	Длина хода лифта (см)
50	57.8x74x32.4	191	39-198

